Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:43

Link do produktu: https://www.a-hobby.pl/drut-nawojowy-dne2-0-42mm-200g-p-3671.html



Drut nawojowy DNE2 0,42mm - 200g

Cena	**47,90 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**17579**
Kod EAN	**3721760014218**
Producent	**LWW Group**

Opis produktu

Dane techniczne

Nazwa	drut nawojowy
Średnica przewodu	0,42mm^2
Imax	1,4A
Rezystancja ohm/metr	0,124Ω
Nap. probiercze (przebicia izolacji)	5kV
Waga netto	200g
Długość w metrach (na szpuli)	160m
Spełnia normy:	DIN EN 60317-13 , DIN EN 60851 , NEMA MW-35C

Opis

Przewód nawojowy miedziany okrągły, podwójnie emaliowany lakierem poliesterimidowym modyfikowanym wg klasyfikacji GR 200 o udarze cieplnym 220 st C. Indeks temperaturowy dla pracy ciągłej 200 st C.Odporność na freon i olej transformatorowy. Bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporny na standardowe rozpuszczalniki.

Przewody stosowane do uzwojeń elektrycznych, transformatorów, dławików, elektronarzędzi.

Średnica przewodu 0,42mm^2 Rezystancja ohm/metr 0,124Ω Nap. probiercze (przebicia izolacji) 5kV Waga netto 200g Długość w metrach (na szpuli) 158m Spełnia normy: DIN EN 60317-13 , DIN EN 60851 , NEMA MW-35C **Opis** Przewód nawojowy miedziany okrągły, podwójnie emaliowany lakierem poliesterimidowym modyfikowanym wg klasyfikacji GR 200 o udarze cieplnym 220 st C. Indeks temperaturowy dla pracy ciągłej 200 st C.Odporność na freon i olej transformatorowy. Bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporny na standardowe rozpuszczalniki.

Przewody stosowane do uzwojeń elektrycznych,

transformatorów,
dławików,
elektronarzędzi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj opakowania: szpulka 0,2kg
Średnica drutu: 0,42mm