

Link do produktu: <https://www.a-hobby.pl/drut-nawojowy-dne2-2-00mm-200g-p-4728.html>



# Drut nawojowy DNE2 2,00mm - 200g

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 47,90 zł      |
| Dostępność       | Niedostępny   |
| Czas wysyłki     | 48 godzin     |
| Numer katalogowy | 18585         |
| Kod EAN          | 3721760014447 |
| Producent        | LWW Group     |

## Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | drut nawojowy                                |
| Średnica przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00mm <sup>2</sup>                          |
| Imax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,5                                         |
| Rezystancja ohm/metr                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0054Ω                                      |
| Nap. probiercze (przebicia izolacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5kV                                          |
| Waga netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200g                                         |
| Długość m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,2                                          |
| Spełnia normy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN 60317-13 , DIN EN 60851 , NEMA MW-35C |
| <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Przewód nawojowy miedziany okrągły, emaliowany lakierem poliesterymidowym modyfikowanym wg klasyfikacji GR 200 o udarze cieplnym 220 st C. Indeks temperaturowy dla pracy ciągłej 200 st C.Odporność na freon i olej transformatorowy. Bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporny na standardowe rozpuszczalniki. |                                              |
| Przewody stosowane do uzwojeń elektrycznych, transformatorów, dławików, elektronarzędzi.                                                                                                                                                                                                                             |                                              |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj opakowania:** szpulka 0,2kg  
**Średnica drutu:** 2,00mm