

Link do produktu: <https://www.a-hobby.pl/kondensator-elektrolityczny-2200uf-35v-125x30-105c-jamicon-seria-tk-p-3028.html>



# Kondensator elektrolityczny 2200uF 35V 12.5x30 105'C JAMICON - seria TK

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1,90 zł       |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 48 godzin     |
| Numer katalogowy | 17121         |
| Kod producenta   | TKR222M1VI30M |
| Producent        | Jamicon       |

## Opis produktu

Dane techniczne

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Typ elementu                          | kondensator elektrolityczny |
| Pojemność                             | 2200μF                      |
| Napięcie                              | 35V                         |
| Typ                                   | standardowy                 |
| Seria                                 | TK                          |
| Obudowa                               | 12.5x30                     |
| Temperatura pracy                     | -55/+105°C                  |
| Raster                                | 5.0mm                       |
| Montaż                                | THT                         |
| Żywotność                             | 2000h                       |
| Prąd tętnień                          | 1.46A                       |
| Opis produktu                         |                             |
| • Żywotność 2000h @105°C              |                             |
| • Kondensator ogólnego zastosowania   |                             |
| • Poszerzony zakres temperatury pracy |                             |
| • Zgodny z RoHS                       |                             |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ kondensatora:** standardowy  
**Pojemność:** 2200μF  
**Montaż:** THT  
**Napięcie:** 35V  
**Obudowa kondensatora:** 12,5x30  
**Seria JAMICON:** TK  
**Żywotność:** 2000h  
**Temperatura pracy:** -55/+105°C