

Link do produktu: <https://www.a-hobby.pl/kondensator-foliowy-220nf-100vdc-63vac-5-pilkor-seria-pcmt-367-p-4422.html>



# Kondensator foliowy 220nF 100Vdc 63Vac 5% PILKOR - seria PCMT 367

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena             | 0,30 zł        |
| Dostępność       | Dostępny       |
| Czas wysyłki     | 48 godzin      |
| Numer katalogowy | 18239          |
| Kod producenta   | PCMT 367 22224 |
| Producent        | Pilkor         |

## Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dane techniczne                                                                                                                                                                                                |                     |
| Typ elementu                                                                                                                                                                                                   | kondensator foliowy |
| Pojemność                                                                                                                                                                                                      | 220nF               |
| Napięcie                                                                                                                                                                                                       | 100Vdc / 63Vac      |
| Typ                                                                                                                                                                                                            | standardowy         |
| Seria                                                                                                                                                                                                          | PCMT 367            |
| Obudowa                                                                                                                                                                                                        | 5.5x10x10.5         |
| Temperatura pracy                                                                                                                                                                                              | -55/+105°C          |
| Raster                                                                                                                                                                                                         | 7.5mm               |
| Montaż                                                                                                                                                                                                         | THT                 |
| Dielektryk                                                                                                                                                                                                     | poliester           |
| Tolerancja                                                                                                                                                                                                     | 5%                  |
| dV/dt                                                                                                                                                                                                          | 36V/μs              |
| Opis produktu                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Kondensator niskindukcyjny z metalizowanej folii poliestrowej (PETP) w obudowie pokrytej lakierem epoksydowym. Kolor pomarańczowy.                                                                             |                     |
| Zastosowanie:                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• kondensator foliowy ogólnego zastosowania</li><li>• kondensator blokujący, kondensator sprzęgający</li><li>• kondensator bocznikujący, magazynowanie energii</li></ul> |                     |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Tolerancja: 5%
- Typ kondensatora: standardowy
- Pojemność: 220nF
- Montaż: THT
- Napięcie: 100V
- Temperatura pracy: -55/+105°C