

Link do produktu: <https://www.a-hobby.pl/miernik-universalny-uni-t-ut890c-ncv-p-5190.html>



# Miernik uniwersalny Uni-T UT890C NCV

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 129,90 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 48 godzin     |
| Numer katalogowy | 19002         |
| Kod EAN          | 5901890056236 |
| Producent        | UNI-T         |

## Opis produktu

### ZAKRESY POMIAROWE:

Napięcie DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V  $\pm(0,5\%+2)$   
Napięcie AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V  $\pm(0,8\%+3)$   
Natężenie prądu stałego DC: 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A  $\pm(0,8\%+8)$   
Natężenie prądu zmiennego AC: 60 uA / 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A  $\pm(1\%+12)$   
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm  $\pm(0,8\%+3)$   
Pojemność: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6  $\mu$ F / 60  $\mu$ F / 600  $\mu$ F / 6 mF / 60 mF / 100 mF  $\pm(3\%+10)$   
Częstotliwość: 9,999 Hz~9,999 MHz  $\pm(1\%+5)$   
Temperatura: -40°C~1000°C; -40°C~1832°C  $\pm(1\%+5)$   
Pomiar współczynnika hFE tranzystorów  
Test diod  
Sprawdzanie ciągłości obwodu

### DODATKOWE FUNKCJE:

NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)  
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych  
True RMS  
Powiadomienie o przepaleniu bezpiecznika  
Powiadomienie przeciw przeciążeniowe:  $\geq 20$  A  
Tryb REL: wyzerowanie odczytu  
Zamrożenie ostatniego wskazania  
Podświetlanie wyświetlacza  
Zapis wartości maksymalnej/minimalnej  
Sygnał dźwiękowo-światlny: podczas pomiaru ciągłości i NCV  
Automatyczne wyłączanie  
Wskaźnik niskiego poziomu baterii  
Maksymalny odczyt: 6000

### CECHY OGÓLNE:

Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V  
Rozmiar wyświetlacza: 56,5 x 36 mm  
Wymiary produktu: 183x88x56 mm  
Waga produktu: 346 g