

Link do produktu: <https://www.a-hobby.pl/pasta-termoprzewodzaca-ag-silver-3g-p-2729.html>



# Pasta termoprzewodząca AG Silver - 3g

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 16,00 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 48 godzin     |
| Numer katalogowy | 12559         |
| Kod producenta   | ART.AGT-107   |
| Producent        | AG Termopasty |

## Opis produktu

|                                                                                                                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dane techniczne                                                                                                                                   |                                  |
| Nazwa                                                                                                                                             | pasta termoprzewodząca AG Silver |
| Kod producenta                                                                                                                                    | ART.AGT-107                      |
| Postać preparatu                                                                                                                                  | pasta                            |
| Rodzaj opakowania                                                                                                                                 | strzykawka                       |
| Pojemność                                                                                                                                         | 3g                               |
| Właściwości                                                                                                                                       |                                  |
| Kolor                                                                                                                                             | srebrny                          |
| Przewodność cieplna                                                                                                                               | >3,8 W/mk                        |
| Impedancja termiczna                                                                                                                              | 0,087°Cin2/W                     |
| Ciężar właściwy                                                                                                                                   | >1,7 g/cm <sup>3</sup>           |
| Parowanie                                                                                                                                         | <0,001                           |
| Przeciekanie                                                                                                                                      | <0,05                            |
| Lepkość                                                                                                                                           | nie płynie                       |
| Stała dielektryczna                                                                                                                               | >5,1                             |
| Indeks tiksotropowy                                                                                                                               | 380 +/-10                        |
| Temperatura robocza                                                                                                                               | -30°C~300°C                      |
| Odporność termiczna                                                                                                                               | -50°C~340°C                      |
| Opis produktu                                                                                                                                     |                                  |
| AG Silver to pasta termoprzewodząca z dodatkiem związków srebra. Przewodność cieplna jest o wiele wyższa niż typowych związków węglowo-krzemowych |                                  |